



STELEKTRON

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ



GTM-100

ΘΕΡΜΙΚΗ

ΣΕ ΔΥΟ(2) ΧΡΩΜΑΤΑ
ΓΚΡΙ & ΛΕΥΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ, Η/Υ,
BARCODE READER, ΖΥΓΑΡΙΑ



ΠΛΕΟΝΕΚΗΜΑΤΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- ▶ Απλούστατος προγραμματισμός από το πληκτρολόγιο με κυλιόμενο Ελληνικό μενού και εμφάνιση κάθε χειρισμού στην οθόνη.
- ▶ Προγραμματισμός από Η/Υ Λεκτικού, Τμημάτων, Ειδών, Παραμέτρων, Χειριστών, Κατηγοριών, Barcode & Αναφορών.
- ▶ Μπαταρία υποστήριξης ρολογιού με αυτονομία 500 μέρες.
- ▶ Πωλήσεις, Προγραμματισμός, Αναφορές X, Αναφορές Z, Αναφορά Περίοδου.
- ▶ Αυτόματη προσαρμογή Ωρας, Θερινής ή Χειμερινής.
- ▶ 10 γραμμές λεκτικού, με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή, δυνατότητα απλών & διπλών (Bold) μορφών χαρακτήρων & κεντράρισμα.
- ▶ 15 αλλαγές λεκτικού, 12 αλλαγές Φ.Π.Α. , 30 ομάδες ειδών(Κατηγορίες).
- ▶ Υπότιτλος 2 γραμμών, 16 χαρακτήρων, προγραμματιζόμενος.
- ▶ 20 Τμήματα(9 εμφανή), 3000 είδη (PLU) πλήρως προγραμματιζόμενα (23 χαρακτήρες), πώληση με barcode και ελέγχος διαθεσιμότητας
- ▶ Όριο τιμής(φραγή) σε είδος, τμήμα, και επί του συνόλου της απόδειξης.
- ▶ Ημερήσιες και περιοδικές αναφορές συνοπτικές και αναλυτικές.
- ▶ Έκδοση δελτίων πώλησης(R), ημερησίων και αναφορών(X).
- ▶ Έκδοση ημερησίων δελτίων κίνησης (Z) & αντιγράφου, και περιοδικών δελτίων κίνησης (Z).
- ▶ Είσπραξη-ανάληψη έναντι. Διόρθωση, Ακύρωση, Ολική ακύρωση & Αλλαγή
- ▶ 9 χειριστές με προγραμματισμό ονόματος (20 χαρακτήρες) και κωδικού.
- ▶ 6 τρόποι πληρωμής (μετρητά, κάρτα, επιταγή, κουπόνι, εισιτήριο, ξένο νόμισμα)
- ▶ Αυτόματος υπολογισμός ρέστων - Σύνδεση με Η/Υ, ζυγαριά, συρτάρι, barcode.
- ▶ Αυτοδιάγνωση σφαλμάτων και ενδεικτικά μηνύματα λάθους στην οθόνη.
- ▶ Επιλογή εκτύπωσης γραφικού στην αρχή της απόδειξης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Φορολογική Μνήμη χωρητικότητας 5 ετών (1900 ΔΕΛΤΙΑ "Z"). Προειδοποίηση 50 ημερών (Αρ. "Z" 1850).
- ▶ 2 Φωτιζόμενες(Backlight), οθόνες LCD (χειριστή & πελάτη) 16 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.
- ▶ Πληκτρολόγιο 39 πλήκτρων τύπου Cherry.
- ▶ Θερμικός εκτυπωτής APS MP215-LV-DS , εκτύπωση 8 γραμμές /sec.
- ▶ Αισθητήρας τέλους χαρτιού – Πλήκτρο προώθησης χαρτοταινιών - 2 χαρτοταινίες 28*50 mm
- ▶ Τροφοδοσία: Εσωτερικό τροφοδοτικό (SWITCH), Τάση: 230V(±10%)
- ▶ Συχνότητα: 50 Hz (±5%) - Πιστοποιητικό CE.
- ▶ 3 σειριακές θύρες επικοινωνίας(RS-232) για ανάγνωση μνήμης και σύνδεση με Η/Υ, ζυγαριά, συρτάρι, barcode scanner.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
15ΣΙ379 / 21.01.2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: (28x22x12)cm - Βάρος 1320 γρ.